

## ZMYWACZ DO ZABRUDZEŃ WAPIENNYCH



DOSTĘPNE OPAKOWANIA:  
1 L

### OPIS PRODUKTU

**IZOCHEM ZW** preparat do usuwania wykwitów cementowych i wapiennych z powierzchni betonowych, głównie kostki brukowej.

### ZALETY

- trwale usuwa wykwity wapienne
- mocny i szybki w działaniu
- łatwy w aplikacji
- wydajny
- czyści powierzchnie betonowe

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- usuwanie wykwitów wapiennych oraz zabrudzeń mineralnych
- do powierzchni betonowych, granitowych, płytek podłogowych, ceramiki basenowej, cegły, klinkieru
- przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasu

### SPOSÓB UŻYCIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia na małym widocznym fragmencie. Przed użyciem czyszcika należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które mogą zostać uszkodzone w bezpośrednim kontakcie z preparatem. Powierzchnie przeznaczone do mycia należy zwilżyć czystą wodą i odczekać 2-3 minuty.

### ZUŻYCIE

1 l na 5-7 m<sup>2</sup>

**KOLOR:** bezbarwna ciecz

**OPAKOWANIA:** 1 L butelka

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zmywacz można przelać do pojemnika ze spryskiwaczem. Nie rozcieńczać.

### APLIKACJA

IZOCHEM ZW zaleca się nanosić poprzez natrysk lub polewanie. Wyrób można też nanieść używając miękkiego pędzla, szczotki lub gąbki obficie nasączając czyszczoną powierzchnię.

Po naniesieniu preparatu podłoże należy intensywnie szczotkować wykonując okrężne ruchy szczotką, pędzlem lub gąbką przez około 5 – 10 sekund.

Pozostawić preparat na powierzchni na ok. 2-3 minuty i ponownie intensywnie szczotkować powierzchnię przez ok. 5-10 sek.

Po upływie kolejnych 2-3 minut czyszczoną powierzchnię należy spłukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

W razie potrzeby w/w czynności należy powtórzyć.

Temperatura podłoża i otoczenia podczas czyszczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Uwaga!!! Nie stosować preparatu na materiały, które reagują z kwasami, takie jak: marmur, trawertyn, aluminium, powierzchnie chromowane.

### PRZECHOWYWANIE

W zamkniętych oryginalnie opakowaniach do 24 miesięcy w temp. od +5°C do +25°C w warunkach suchych.

### DANE TECHNICZNE:

- **Skład:** mieszanina kwasów
- **Gęstość objętościowa:** 1,00-1,10 g/cm<sup>3</sup>
- **Aplikacja:** spryskiwanie, nanoszenie pędzlem, gąbką
- **Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji:** od +5°C do +25°C

## UWAGI:

Przestrzegać przepisów BHP, stosować środki ochrony osobistej. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Nie wdychać oparów. Prace wykonywać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. narzędzia bezpośrednio po użyciu czyścić wodą. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed temperaturami powyżej 30°C i poniżej 0°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Data przydatności do użycia: 24 miesiące od daty produkcji.