


IZOLACJA PIONOWA			
WARSTWA	PRODUKT	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	Izochem Dysperbit bit+ lub Izochem WGA	rozcieńczony wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa typu średniego	Izochem WMA	3 mm	4,5 kg/m ²
	Izochem WMA 2K	3 mm	4,0 kg/m ²
klejenie płyt ocieplających	Izochem WLS	–	1,0 kg/m ²
	Izochem WLK	–	1,0 kg/m ²

IZOLACJA POZIOMA			
WARSTWA	PRODUKT	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	Izochem Dysperbit bit+ / WGA	rozcieńczony wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	Izochem WMA 2K	3 mm	4,0 kg/m ²
	Izochem APF 2K*	3 mm	4,5 kg/m ²
hydroizolacja pozioma na ławie fundamentowej	Izochem APF1K	3 mm	4,5 kg/m ²

*pod Izochem APF 2K nie stosujemy gruntów bitumicznych

	Rev.0.0	Data	Inicjały	Opis
	Rys.	26.10.21	RR	
	Zat.	26.10.21	MK	
PARAQUA Sp. z o.o. ul. Hutnicza 20b, Gdynia tel. 58 663 25 05 www.paraqua.pl				FUNDAMENTY – budynek podpiwniczony z ociepleniem EPS / XPS Izolacja w warunkach spiętrzającej się wody infiltracyjnej.
Nazwa pliku Rysunek nr 2.1 FUNDAMENTY		AUTOCAD WER. 2021	Nr rysunku 2.1	