



IZOLACJA PIONOWA			
WARSTWA	PRODUKT	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	Izochem Dysperbit bit+ lub Izochem WGA	rozcieńczony wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa	Izochem WMA 2K /WMA	min. 2 mm	min. 3,0 kg/m ²
klejenie płyt styropianowych	Izochem WLS/WLK	–	1,0 kg/m ²
	Izochem KS	–	12m ² z puszki

IZOLACJA POZIOMA			
WARSTWA	PRODUKT	GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	Izochem Dysperbit bit+ lub Izochem WGA	rozcieńczony wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	Izochem WMA 2K	2 mm	2,6 kg/m ²
	Izochem APF 2K*	2 mm	
hydroizolacja pozioma na ławie fundamentowej	Izochem APF 1K	3 mm	4,5 kg/m ²

*pod Izochem APF 2K nie stosujemy gruntów bitumicznych



Rev.0.0	Data	Inicjały
Rys.	09.11.21	RR
Zat.	15.11.21	MK
PARAQUA Sp. z o.o. ul. Hutnicza 20b, Gdynia tel. 58 663 25 05 www.paraqua.pl		

Opis
FUNDAMENTY – budynek niepodpiwniczony.
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem EPS/XPS.
System bitumiczny dyspersyjny.

Nazwa pliku
Rysunek nr 1.3 FUNDAMENTY

AUTOCAD
WER. 2021

Nr rysunku

1.3